

Αρ. Πρωτοκόλλου: 11511
Θεσσαλονίκη, 07/04/2026

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.500,00 ΕΥΡΩ.**

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “BSB-BSUAND - Black Sea Unites Against Natural Disasters”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG NEXT Black Sea Basin, και σας καλεί να καταθέσετε οικονομική και τεχνική προσφορά.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 19.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές.

Πίνακας - Εξοπλισμός προς προμήθεια

A/A	ΠΡΟΙΟΝ	ΤΜΧ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Γεννήτρια Βενζίνης	2	Αθόρυβη Μονοφασική Γεννήτρια Βενζίνης Μέγ. ισχύς: 2.2KVA. Τεχνολογία Inverter. Κινητήρας: Τετράχρονος. Καύσιμο: Βενζίνη. Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου ελαχιστο 4 λίτρων Επίπεδο θορύβου: 53-59dB (A)
2	Αλυσοπρίοιο	1	Ελαφρύ βενζινοκίνητο αλυσοπρίοιο για ρίψη και αποκλάδωση δέντρων με μεσαίους και μεγάλους κορμούς, λάμα 50 εκατοστών κυβισμού 72 cm3 Ισχύς 4.40 kw Βάρος 6kg
3	Αρπάγη χειρός	4	Με άνοιγμα 20 εκ.
4	Δρεπανομάχαιρα	4	Μήκος λεπίδας 32 εκατοστών
5	Θαμνοκοπτικό	1	Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας Li-ion 40V Να περιλαμβάνει φορτιστή και 2 μπαταρίες 4Ah

A/A	ΠΡΟΙΟΝ	ΤΜΧ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
6	Κλαδευτικό Αλυσοπρίοιο	1	Κλαδευτικό Αλυσοπρίοιο Μπαταρίας 21V Μοτέρ Brushless Μήκος λάμας έως 20cm Να περιλαμβάνει φορτιστή και 2 μπαταρίες 2Ah
7	Κρουστικό δραπενοκατσάβιδο μπαταρίας	4	Κρουστικό μπαταρίας 18V με μέγιστη ροπή 50 NM ενσωματωμένο φως led διάτρηση χάλυβα 13 mm, ξυλου 38mm, μετόν 13mm 23000 κρουσεις/λεπτό χαμηλές κρούσεις 6000/λεπτό ρύθμιση ροπής 16 θεσεις βαρος <2 κιλά Να περιλαμβάνει ταχυφορτιστή, 2 μπαταρίες 5Ah, αγκιστρο ζώνης και βαλίτσα μεταφοράς
8	Πολυεργαλείο δασοπυρόσβεσης	2	πολυεργαλείο 4 σε 1 (τσαπα, τσουγκράνα, σκαπάνη, φτυάρι) Κατασκευασμένο από χάλυβα Προσθαφαιρούμενη λαβή μήκους 1,20m Ιδανικό για πεζοπόρα τμήματα Λαβή ρητίνης
9	Πολυεργαλείο δασοπυρόσβεσης	2	πολυεργαλείο 4 σε 1 Από κράμα αλουμινίου & τιτανίου Προσθαφαιρούμενη λαβή μήκους 1,25m Ιδανικό για πεζοπόρα τμήματα
10	Σπαθοσέγα μπαταρίας	1	μπαταρία 18V λιθίου διαδρομή λάμας 13mm διαδρομές/λεπτό 0-3000 rpm ικανότητα σε ξύλο 50mm led φως εργασίας βάρος <2 κιλά Να περιλαμβάνει φορτιστή, 2 μπαταρίες και βαλιτσάκι μεταφοράς
11	Τσεκούρια δασοπυρόσβεσης	2	πελετοσκαπάνη 2 σε 1 τσεκούρι και σκαπάνη Ατσάλι 1045 (50-55 rc και 30 -35 rc) 0,92 m Λαβή από fiberglass με ελαστικά τμήματα
12	Ψαλίδι Κλάδου	1	Ψαλίδι κλάδου μπαταρίας Άνοιγμα κοπής μέχρι 3 εκ Μοτέρ Brushless Καθαρό βάρος: <800γρ Δυο Μπαταρίες ιόντων λιθίου 2600mAh 16.8V Να περιλαμβάνει Βαλίτσα μεταφοράς, 2 μπαταρίες, διπλό φορτιστή
13	Ψαλίδι Κλαδέματος	1	Ψαλίδι κλαδέματος Μπαταρίας Μοτέρ Brushless Τύπος Μπαταρίας Li-Ion 21 V / 2 Ah - 4 Ah Ικανότητα κοπής έως 40mm με 3 σκάλες ρύθμισης Βάρος Ψαλιδιού (με Μπαταρία) <1.5 kg Να περιλαμβάνει βαλίτσα μεταφοράς, φορτιστή, και 2 μπαταρίες

A/A	ΠΡΟΙΟΝ	ΤΜΧ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
14	Πτυσσόμενη τέντα αλουμινίου	1	πτυσσόμενη τέντα βαρέως τύπου αλουμινίου (gazebo) Διαστάσεις 3x6 μ ακτίνες 26x13x1,6 γαλβανιζέ μεταλλική βάση 110X1103mm αδιάβροχο ύφασμα 100% polyester 300gr/m2 με επένδυση PVC χρώμα λευκό Να περιλαμβάνονται σκελετός, ύφασμα, πασαλάκια, αντηρίδες, θήκη μεταφοράς
15	Σετ Βαλιτσάκι Εργαλείων	2	Εργαλεία 100 κομμάτια σκληρής χρήσης
16	Ολόσωμες ζώνες εργασίας	8	Απλές και 5 σημείων Με ανατομικό αφρό στην ημι-άκαμπτη ζώνη μέσης και στις θηλιές για τα πόδια Ζώνη μέσης με μεταλλικά πλευρικά σημεία στερέωσης, θηλιές εξοπλισμού και υποδοχές για βάσεις εργαλείων ρύθμιση με αυτοασφαλιζόμενες αγκράφες DOUBLEBACK και αγκράφες FAST που ανοίγουν. Πιστοποίηση: CE EN 361, CE EN 813, CE EN 358, ANSI Z359.11, ANSI Z459.1, CSA Z259.10, NFPA 2500 κλάση 3, GB 6095: QWZ, συμβατό με το ιαπωνικό πρότυπο για προστασία από πτώσεις Υλικό: Νάιλον, πολυεστέρας, αλουμίνιο, χάλυβας
17	Φακοί αντικρηκτικοί με βάσεις	10	φακοί αντικρηκτικοί και βάσεις που προσαρμόζουν σε κράνη MSA gallet fx2 Με πιστοποίηση Προστασία από σκόνη και νερό μεγάλη εμβέλεια Φως 260 l led Ασφαλή για χρήση σε περιοχές επικινδυνότητας class I,II,III, dun1, groups A,B,C,D,E,F,G
18	Φακοί έρευνας	4	Επαναφορτιζόμενοι φακοί 1500l
19	Ηλεκτρική Τρόμπα για Φουσκωτά	2	Τροφοδοσία: 12V & 220V/ Ροή (L/h): >400/ Πίεση (PSI): 12/ Ακροφύσια: 3 με σωλήνα

A/A	ΠΡΟΙΟΝ	TMX	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
20	Φορητός Πομποδέκτης VHF/UHF	6	<p>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:</p> <p>Transmission bandwidth 144-146 ΚΑΙ 430-440ΜΗΖ(136-174ΜΗΖ/400-470ΜΗΖ)</p> <p>Frequency Stability 2.5PPm</p> <p>Operating Voltage DC 7.2V</p> <p>Antenna: Impedance 50Ω</p> <p>Mode of Operation Simplex or Semi-duplex</p> <p>Transmitter:</p> <p>Modulation Mode 16kΦF3E/11kΦF3E</p> <p>Maximum Deviation <5KHz/<2.5KHz</p> <p>Adjacent Ch.power ≤-65dB/≤-60dB</p> <p>Spurious Radiation <7μW</p> <p>Pre-emphasis Characteristics 6dB</p> <p>CTCSS/DCS Deviation 0.55KHz±0.15KHz 0.4KHz±0.1KHz</p> <p>Intermediation Sensitivity 8-12mV</p> <p>Intermediation Distortion <5%</p> <p>Receiver:</p> <p>RF Sensitivity -122dBm(12db SINAD)</p> <p>Audio Power >0.5W</p> <p>Audio Distortion <10%</p> <p>Blocking *85dB</p> <p>Intermediation *60dB *55dB</p> <p>Selectivity *65dB *60dB</p> <p>Spurious Rejection *65dB</p>
21	Ρυθμιστής φόρτισης (PWM)	4	<p>Ρυθμιστής φόρτισης φωτοβολταϊκών MPPT</p> <p>260W/12V, 520W/24V.</p> <p>Ρεύμα φόρτισης 20A</p> <p>Για μπαταρία 12V/24V.</p> <p>Voc: 100V</p> <p>Με LCD οθόνη</p> <p>Ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών</p>
22	Γάντια εργασίας	20	<p>υψηλά επίπεδα προστασίας</p> <p>με σύστημα προστασίας IR-X®, με εξωσκελετό πρόσκρουσης (Impact Exoskeleton™)</p> <p>EN 388</p> <p>TP -X έναντι διάτρησης και τριβής</p>
23	Κράνος με ωτοασπίδες και ασπίδα	4	<p>ΣΕΤ κράνους απο πλέγμα απλό ατσάλι ελατηρίων</p> <p>Ασφάλεια EN 362, EN 396, EN 1731</p> <p>Προστασια ακοής SNR 29 db (34,27,19)</p> <p>Κέλυφος ABS</p> <p>Φωτοδιαπερατότητα 85</p>
24	Προστατευτικά αυχένα	10	<p>Πυρίμαχο αυχενικό κάλυμμα, κατάλληλα για κράνη</p> <p>δασοπυρόσβεσης MSA Gallet</p> <p>Κατασκευασμένο απο 100% βαμβακερό ύφασμα.</p>
25	Προστατευτικά ποδιών	4	<p>προστατευτικά ποδιών (μπροστινά) για χρήση</p> <p>αλυσοπρίονου (μήκος 85-105 cm)</p> <p>Προστασία από κοψίματα EN ISO 11393</p> <p>υλικό αερισμού</p>

A/A	ΠΡΟΙΟΝ	ΤΜΧ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
26	Προστατευτικά χεριών	4	Προφυλακτήρας χεριών για χειριστές αλυσοπρίονων Κατηγορία προστασίας από κοψίματα: 1 υλικό αερισμού EN ISO 11393 EE 2916/425
27	Επένδυση αφρού για peli 1740	1	επένδυση αφρού για peli 1740 Να περιλαμβάνει : 2 ορθογώνια κομμάτια αφρού 3 κυβικά κομμάτια αφρού 1 κομμάτι αφρού με εσοχές στρογγυλεμένες γωνίες
28	Κεραία VHF/UHF 30	8	Εύρος συχνοτήτων: 144/430MHz (2m/70cm). Απολαβές: 3.0dB (144MHz), 5.5dB (430MHz). Μέγιστη ισχύς: 150W (Total). Σύνθετη αντίσταση: 50Ω. Στάσιμα: λιγότερα από 1.5:1. Μήκος: 1.3 μέτρα. Μήκος radial: περίπου 19 εκατοστά. Βάρος: 800 γραμμάρια. Αντοχή στον άνεμο: 60 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Μπορεί να δεχτεί ιστό με διάμετρο: από 30 έως 62 χιλιοστά. Κονέκτορας: PL (SO-239). Τύπος: 1/2wave(144MHz), 2 x 5/8wave(430MHz), FRP outershell.
29	Κεραία VHF/UHF 50	3	Μήκος: 1.7m Ακτινικό μήκος: approx.19cm Βάρος: 0.92kg Εξωτερικό υλικό: Ελαστικό Fiberglass Κέρδος: 5.5dB (144MHz), 7.5dB (430MHz) Μέγιστη ισχύς: 200W (Σύνολο) Αντίσταση: 50ohms Στάσιμα VSWR: Λιγότερο από 1,5: 1 Αντοχή σε ονομαστική ταχύτητα ανέμου: 210Km/h. διάμετρος του ιστού, αποδεκτός από: 30mm έως 62 χιλιοστά Connector: PL Τύπος: 1 / 2wave (144MHz), 2x5 / 8wave (430MHz), FRP outershell
30	Σακίδιο μεταφοράς αλυσοπρίονου	1	Θήκη μεταφοράς αλυσοπρίονου για πεζοπόρους δασοπυροσβέστες, από ανθεκτικά προστατευτικά υλικά έναντι κοπής, θερμότητας, τριβής.
31	Σακίδιο μεταφοράς εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης	2	Αδιάβροχος σάκος με ενισχυμένους ιμάντες πλάτης & φερμουάρ Ενισχυμένο ύφασμα Cordura®
32	Σωλήνες άντλησης	5	2,5 ιντσες

A/A	ΠΡΟΙΟΝ	ΤΜΧ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
33	Μεταλλικό αδιάβροχο ερμάριο	4	Εξωτερικό κιβώτιο - πίνακας μεταλλικό Στεγανό IP65 Ύψος: 400mm Πλάτος: 300mm Βάθος: 300mm Το κιβώτιο αυτό έχει πάχος σώματος 1,2mm, πόρτας 1,5mm & πλάκας στήριξης 2mm.
34	Μπαούλο τροχήλατο βαριάς χρήσης	2	240lt/ 99x59x62cm/ 84x 46x 51cm/ 10kg
35	Βαλίτσα αποθήκευσης βαριάς χρήσης	1	430 x 244 x 341 mm
36	Μπαταρία Sunlight 12V 18Ah	5	Μπαταρία UPS 12v χωρητικότητας 18Ah
37	Μπαταρίες Χωρητικότητα 12Ah και Τάση 12V	5	Μπαταρία UPS 12v χωρητικότητας 12Ah
38	Μπαταρίες Χωρητικότητα 18Ah και Τάση 12V	5	Μπαταρία UPS 12v χωρητικότητας 18Ah
39	Μπαταρίες Χωρητικότητα 7Ah και Τάση 12V	5	Μπαταρία UPS 12v χωρητικότητας 7Ah
40	Inverter Καθαρού Ημιτόνου 500W 12V to 220v	2	Inverter Καθαρού Ημιτόνου 500W 12V to 220v
41	Τροφοδοτικό DC 12V	5	Ισχύς: 400W Τάση: 12V Μέγιστο Φορτίο: 30A

Υποβολή Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά τους έως τη Παρασκευή 24/04/2026 και ώρα 16:00, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hrt.org.gr ή σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του φορέα (Διεύθυνση: Κηφισιάς 13, Θεσσαλονίκη ΤΚ 542 48), με την ένδειξη «Για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου BSB-BSUAND».

Διάρκεια Ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Επιλογή αναδόχου και Κριτήριο Ανάθεσης

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν πλήρως τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Χρόνος Παράδοσης και Τρόπος Πληρωμής


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή του περί έγκρισης της οικονομικής του προσφοράς. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο info@hrt.org.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 310649 αναφέροντας ότι επικοινωνούν σχετικά με την «Για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου BSB-BSUAND».

Πρόεδρος ΕΟΔ

Αγγελοπούλου Δήμητρα



[Υπογραφή & Σφραγίδα]

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου BSB-BSUAND»

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
1				
2				
3				
4				
5				
.				
.				
			Σύνολο	
			ΦΠΑ	
			ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους παράδοσης και πληρωμής της από 07/04/2026 πρόσκλησης.

Ημερομηνία:

Εταιρεία / Επιχείρηση:

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή / Σφραγίδα: