

Εξοπλισμός προς προμήθεια

A/A	ΠΡΟΙΟΝ	ΤΜΧ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Γεννήτρια Βενζίνης	2	Αθόρυβη Μονοφασική Γεννήτρια Βενζίνης Μέγ. ισχύς: 2.2KVA. Τεχνολογία Inverter. Κινητήρας: Τετράχρονος. Καύσιμο: Βενζίνη. Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου ελάχιστο 4 λτρ Επίπεδο θορύβου: 53-59dB (A)
2	Αλυσοπρίοιο	1	Ελαφρύ βενζινοκίνητο αλυσοπρίοιο για ρίψη και αποκλάδωση δέντρων με μεσαίους και μεγάλους κορμούς, λάμα 50 εκατοστών κυβισμού 72 cm ³ Ισχύς 4.40 kw Βάρος 6kg
3	Αρπάγη χειρός	4	Με άνοιγμα 20 εκ.
4	Δρεπανομάχαιρα	4	Μήκος λεπίδας 32 εκατοστών
5	Θαμνοκοπτικό	1	Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας Li-ion 40V Να περιλαμβάνει φορτιστή και 2 μπαταρίες 4Ah
6	Κλαδευτικό Αλυσοπρίοιο	1	Κλαδευτικό Αλυσοπρίοιο Μπαταρίας 21V Μοτέρ Brushless Μήκος λάμας έως 20cm Να περιλαμβάνει φορτιστή και 2 μπαταρίες 2Ah
7	Κρουστικό δρεπανοκατσάβιδο μπαταρίας	4	Κρουστικό μπαταρίας 18V με μέγιστη ροπή 50 NM ενσωματωμένο φως led διάτρηση χάλυβα 13 mm, ξυλου 38mm, μπετόν 13mm 23000 κρουσεις/λεπτό χαμηλές κρούσεις 6000/λεπτό ρύθμιση ροπής 16 θέσεις βάρος <2 κιλά Να περιλαμβάνει ταχυφορτιστη, 2 μπαταριες 5Ah, αγκιστρο ζώνης και βαλίτσα μεταφορας
8	Πολυεργαλεία δασοπυρόσβεσης	2	πολυεργαλειο 4 σε 1 (τσαπα, τσουγκράνα, σκαπάνη, φτυάρι) Κατασκευασμένο από χάλυβα Προσθαφαιρούμενη λαβή μήκους 1,20m Ιδανικό για πεζοπόρα τμήματα Λαβή ρητίνης
9	Πολυεργαλεία δασοπυρόσβεσης	2	πολυεργαλειο 4 σε 1 Από κράμα αλουμινίου & τιτανίου Προσθαφαιρούμενη λαβή μήκους 1,25m Ιδανικό για πεζοπόρα τμήματα

A/A	ΠΡΟΙΟΝ	ΤΜΧ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
10	Σπαθοσέγα μπαταρίας	1	μπαταρία 18V λιθίου διαδρομή λάμας 13mm διαδρομές/λεπτό 0-3000 rpm ικανότητα σε ξύλο 50mm led φως εργασίας βάρος <2 κιλά Να περιλαμβάνει φορτιστή, 2 μπαταρίες και βαλιτσάκι μεταφοράς
11	Τσεκούρια δασοπυρόσβεσης	2	πελετοσκαπάνη 2 σε 1 τσεκούρι και σκαπάνη Ατσάλι 1045 (50-55 rc και 30 -35 rc) 0,92 m Λαβή από fiberglass με ελαστικά τμήματα
12	Ψαλίδι Κλάδου	1	Ψαλίδι κλάδου μπαταρίας Άνοιγμα κοπής μέχρι 3 εκ Μοτέρ Brushless Καθαρό βάρος: <800γρ Δυο Μπαταρίες ιόντων λιθίου 2600mAh 16.8V Να περιλαμβάνει Βαλίτσα μεταφοράς, 2 μπαταρίες, διπλό φορτιστή
13	Ψαλίδι Κλαδέματος	1	Ψαλίδι κλαδέματος Μπαταρίας Μοτέρ Brushless Τύπος Μπαταρίας Li-Ion 21 V / 2 Ah - 4 Ah Ικανότητα κοπής έως 40mm με 3 σκάλες ρύθμισης Βάρος Ψαλιδιού (με Μπαταρία) <1.5 kg Να περιλαμβάνει βαλίτσα μεταφοράς, φορτιστή, και 2 μπαταρίες
14	Πτυσσόμενη τέντα αλουμινίου	1	πτυσσόμενη τέντα βαρέως τύπου αλουμινίου (gazebo) Διαστάσεις 3x6 μ ακτίνες 26x13x1,6 γαλβανιζέ μεταλλική βάση 110X1103mm αδιάβροχο ύφασμα 100% polyester 300gr/m2 με επένδυση PVC χρώμα λευκό Να περιλαμβάνονται σκελετός, ύφασμα, πασαλάκια, αντηρίδες, θήκη μεταφοράς
15	Σετ Βαλιτσάκι Εργαλείων	2	Εργαλεία 100 κομμάτια σκληρής χρήσης

A/A	ΠΡΟΙΟΝ	ΤΜΧ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
16	Ολόσωμες ζώνες εργασίας	8	<p>Απλές και 5 σημείων Με ανατομικό αφρό στην ημι-άκαμπτη ζώνη μέσης και στις θηλιές για τα πόδια Ζώνη μέσης με μεταλλικά πλευρικά σημεία στερέωσης, θηλιές εξοπλισμού και υποδοχές για βάσεις εργαλείων ρύθμιση με αυτοασφαλιζόμενες αγκράφες DOUBLEBACK και αγκράφες FAST που ανοίγουν. Πιστοποίηση: CE EN 361, CE EN 813, CE EN 358, ANSI Z359.11, ANSI Z459.1, CSA Z259.10, NFPA 2500 κλάση 3, GB 6095: QWZ, συμβατό με το ιαπωνικό πρότυπο για προστασία από πτώσεις Υλικό: Νάιλον, πολυεστέρας, αλουμίνιο, χάλυβας</p>
17	Φακοί αντικρηκτικοί με βάσεις	10	<p>φακοί αντικρηκτικοί και βάσεις που προσαρμόζουν σε κράνη MSA Gallet fx2 Με πιστοποίηση Προστασία από σκόνη και νερό μεγάλη εμβέλεια Φως 260 l led Ασφαλή για χρήση σε περιοχές επικινδυνότητας class I,II,III, dun1, groups A,B,C,D,E,F,G</p>
18	Φακοί έρευνας	4	Επαναφορτιζόμενοι φακοί 1500l
19	Ηλεκτρική Τρόμπα για Φουσκωτά	2	Τροφοδοσία: 12V & 220V/ Ροή (L/h): >400/ Πίεση (PSI): 12/ Ακροφύσια: 3 με σωλήνα

A/A	ΠΡΟΙΟΝ	ΤΜΧ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
20	Φορητός Πομποδέκτης VHF/UHF	6	<p>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:</p> <p>Transmission bandwidth 144-146 ΚΑΙ 430-440MHZ(136-174MHz/400-470MHz)</p> <p>Frequency Stability 2.5PPm</p> <p>Operating Voltage DC 7.2V</p> <p>Antenna: Impedance 50Ω</p> <p>Mode of Operation Simplex or Semi-duplex</p> <p>Transmitter:</p> <p>Modulation Mode 16kΦF3E/11kΦF3E</p> <p>Maximum Deviation <5KHz/<2.5KHz</p> <p>Adjacent Ch.power ≤-65dB/≤-60dB</p> <p>Spurious Radiation <7μW</p> <p>Pre-emphasis Characteristics 6dB</p> <p>CTCSS/DCS Deviation 0.55KHz±0.15KHz</p> <p>0.4KHz±0.1KHz</p> <p>Intermediation Sensitivity 8-12mV</p> <p>Intermediation Distortion <5%</p> <p>Receiver:</p> <p>RF Sensitivity -122dBm(12db SINAD)</p> <p>Audio Power >0.5W</p> <p>Audio Distortion <10%</p> <p>Blocking *85dB</p> <p>Intermediation *60dB *55dB</p> <p>Selectivity *65dB *60dB</p> <p>Spurious Rejection *65dB</p>
21	Ρυθμιστής φόρτισης (PWM)	4	<p>Ρυθμιστής φόρτισης φωτοβολταϊκών MPPT</p> <p>260W/12V, 520W/24V.</p> <p>Ρεύμα φόρτισης 20A</p> <p>Για μπαταρία 12V/24V.</p> <p>Voc: 100V</p> <p>Με LCD οθόνη</p> <p>Ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών</p>
22	Γάντια εργασίας	20	<p>υψηλά επίπεδα προστασίας</p> <p>με σύστημα προστασίας IR-X®, με εξωσκελετό πρόσκρουσης (Impact Exoskeleton™)</p> <p>EN 388</p> <p>TP -X έναντι διάτρησης και τριβής</p>

A/A	ΠΡΟΙΟΝ	ΤΜΧ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
23	Κράνος με ωτοασπίδες και ασπίδα	4	ΣΕΤ κράνους απο πλέγμα απλό ατσάλι ελατηρίων Ασφάλεια EN 362, EN 396, EN 1731 Προστασια ακοής SNR 29 db (34,27,19) Κέλυφος ABS Φωτοδιαπερατότητα 85
24	Προστατευτικά αυχένα	10	Πυρίμαχο αυχενικό κάλυμμα, κατάλληλα για κράνη δασοπυρόσβεσης MSA Gallet Κατασκευασμένο απο 100% βαμβακερό ύφασμα.
25	Προστατευτικά ποδιών	4	προστατευτικά ποδιών (μπροστινά) για χρήση αλυσσπρίονου (μήκος 85-105 cm) Προστασία από κοψίματα EN ISO 11393 υλικό αερισμού
26	Προστατευτικά χεριών	4	Προφυλακτήρας χεριών για χειριστές αλυσσπρίονων Κατηγορία προστασίας από κοψίματα: 1 υλικό αερισμού EN ISO 11393 EE 2916/425
27	Επένδυση αφρού για peli 1740	1	επένδυση αφρού για peli 1740 Να περιλαμβάνει : 2 ορθογώνια κομμάτια αφρού 3 κυβικά κομμάτια αφρού 1 κομμάτι αφρού με εσοχές στρογγυλεμένες γωνίες
28	Κεραία VHF/UHF 30	8	Εύρος συχνοτήτων: 144/430MHz (2m/70cm). Απολαβές: 3.0dB (144MHz), 5.5dB (430MHz). Μέγιστη ισχύς: 150W (Total). Σύνθετη αντίσταση: 50Ω. Στάσιμα: λιγότερα από 1.5:1. Μήκος: 1.3 μέτρα. Μήκος radial: περίπου 19 εκατοστά. Βάρος: 800 γραμμάρια. Αντοχή στον άνεμο: 60 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Μπορεί να δεχτεί ιστό με διάμετρο: από 30 έως 62 χιλιοστά. Κονέκτορας: PL (SO-239). Τύπος: 1/2wave(144MHz), 2 x 5/8wave(430MHz), FRP outershell.

A/A	ΠΡΟΙΟΝ	ΤΜΧ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
29	Κεραία VHF/UHF 50	3	Μήκος: 1.7m Ακτινικό μήκος: approx.19cm Βάρος: 0.92kg Εξωτερικό υλικό: Ελαστικό Fiberglass Κέρδος: 5.5dB (144MHz), 7.5dB (430MHz) Μέγιστη ισχύς: 200W (Σύνολο) Αντίσταση: 50ohms Στάσιμα VSWR: Λιγότερο από 1,5: 1 Αντοχή σε ονομαστική ταχύτητα ανέμου: 210Km/h. διάμετρος του ιστού, αποδεκτός από: 30mm έως 62 χιλιοστά Connector: PL Τύπος: 1 / 2wave (144MHz), 2x5 / 8wave (430MHz), FRP outershell
30	Σακίδιο μεταφοράς αλυσοπρίονου	1	Θήκη μεταφοράς αλυσοπρίονου για πεζοπόρους δασοπυροσβέστες, από ανθεκτικά προστατευτικά υλικά έναντι κοπής, θερμότητας, τριβής.
31	Σακίδιο μεταφοράς εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης	2	Αδιάβροχος σάκος με ενισχυμένους ιμάντες πλάτης & φερμουάρ Ενισχυμένο ύφασμα Cordura®
32	Σωλήνες άντλησης	5	2,5 ιντσες
33	Μεταλλικό αδιάβροχο ερμάριο	4	Εξωτερικό κιβώτιο - πίνακας μεταλλικό Στεγανό IP65 Ύψος: 400mm Πλάτος: 300mm Βάθος: 300mm Το κιβώτιο αυτό έχει πάχος σώματος 1,2mm, πόρτας 1,5mm & πλάκας στήριξης 2mm.
34	Μπαούλο τροχήλατο βαριάς χρήσης	2	240lt/ 99x59x62cm/ 84x 46x 51cm/ 10kg
35	Βαλίτσα αποθήκευσης βαριάς χρήσης	1	430 x 244 x 341 mm
36	Μπαταρίες Χωρητικότητα 12Ah και Τάση 12V	5	Μπαταρία UPS 12v χωρητικότητας 12Ah
37	Μπαταρίες Χωρητικότητα 18Ah και Τάση 12V	10	Μπαταρία UPS 12v χωρητικότητας 18Ah
38	Μπαταρίες Χωρητικότητα 7Ah και Τάση 12V	5	Μπαταρία UPS 12v χωρητικότητας 7Ah
39	Inverter Καθαρού Ημιτόνου 500W 12V to 220v	2	Inverter Καθαρού Ημιτόνου 500W 12V to 220v
40	Τροφοδοτικό DC 12V	5	Ισχύς: 400W Τάση: 12V Μέγιστο Φορτίο: 30A

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BSB-BSUAND**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
1				
2				
3				
4				
5				
.				
.				
			Σύνολο	
			ΦΠΑ	
			ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ με ΦΠΑ	

Ημερομηνία:

Εταιρεία / Επιχείρηση:

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή / Σφραγίδα: